

特定施設整備項目表（駐車場）

特定施設の名称	
施設の所在地	

						※			
1 車いす使用者駐車施設	(1) 車いす使用者駐車施設の設置		有	無					
	全駐車台数		台分						
	車いす使用者駐車施設の設置数		台分						
	(2) 車いす使用者駐車施設の構造	ア 幅は、350cm以上		cm					
		イ 車いす使用者駐車施設である旨の表示（国際シンボルマーク等）		有	無				
ウ 道等までの経路ができるだけ短くなる位置に設置		有	無						
2 出入口	出入口の構造（1以上）	幅は、80cm以上		cm					
		戸の設置（無の場合は、以下は記入不要）		有	無				
		戸の構造	自動その他の容易に開閉して通過できるもの		有	無			
			戸前後の高低差		有	無			
3 駐車場内の通路	車いす使用者駐車施設から出入口までの通路の構造（1以上）	(1) 通路の構造	表面は、滑りにくい材料の仕上げ		有	無			
			通路における段の設置（無の場合は、以下は記入不要）		有	無			
			段の構造	手すりの設置		有	無		
				回り段の有無		有	無		
				段は、容易に識別できるもの		有	無		
				つまずきにくいもの		有	無		
			排水溝を設ける場合は、車いす使用者等の通行に支障のない溝ぶたの設置		有	無			
			幅は、120cm以上		cm				
			50m以内ごとに車いす転回スペースの設置		有	無			
			戸の設置（無の場合は、以下は記入不要）		有	無			
		戸の構造	自動その他の容易に開閉して通過できるもの		有	無			
			戸前後の高低差		有	無			
		(2) 通路における段の設置（無の場合は、以下は記入不要）		有	無				
		ア 段に併設する傾斜路の設置		有	無				
		傾斜路の構造	傾斜路の高低差		cm				
			高低差が16cmを超え、かつ、こう配が1/20を超える部分がある傾斜路は、手すりの設置		有	無			
			前後の通路との色の明度の差等により容易に識別できるもの		有	無			
			幅は、120cm以上（段に併設する場合は、90cm以上）		cm				
			こう配は、1/12以下（傾斜路の高さが16cm以下の場合は、1/8以下）		1/				
			高さが75cmを超える傾斜路の有無（無の場合は、以下は記入不要）		有	無			
傾斜路の高さが75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置			有	無					
イ 段に併設するエレベーター等の設置			有	無					
エレベーター等は、建築物の特定施設整備基準12に定める構造		有	無						

